



solis | 20th
ANNIVERSARY

Biến tần kết nối

S6-GR1P(2.5-6)K-S

2 MPPT | 16A mỗi MPPT



- Dòng điện từng chuỗi lên đến 16A
- Thiết kế nhỏ gọn dễ dàng lắp đặt
- Hỗ trợ kiểm soát công suất của hệ thống
- Giám sát mức tiêu thụ của tải trong 24 giờ
- Bảo vệ AFCL, chủ động giảm rủi ro hòa loạn
- Thích ứng với lưới điện yếu

VIỆT NAM

t: +84 98 316 8126 (việc bán hàng) +84 24 7109 7614 (dịch vụ)

e: sales@ginlong.com service@ginlong.com

w: solisinverters.com/vn



Bảng thông số

S6-GR1P(2.5-6)K-S

Mô hình	2.5K	3K	3.6K	4K	4.6K	5K	6K
Đầu vào DC							
Công suất đầu vào tối đa để xuất	3.75 kW	4.5 kW	5.4 kW	6 kW	6.9 kW	7.5 kW	9 kW
Điện áp đầu vào tối đa	550 V						
Điện áp định mức	250 V	330 V					
Điện áp khởi động	60 V	100 V					
Dải điện áp MPPT	50 - 550 V	90 - 550 V					
Dòng điện đầu vào tối đa	16 A / 16 A						
Dòng điện ngắn mạch tối đa	22 A / 22 A						
Số lượng MPPT / số chuỗi đầu vào tối đa	2 / 2						
Đầu ra AC							
Công suất đầu ra định mức	2.5 kW	3 kW	3.6 kW	4 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW
Công suất biểu kiến đầu ra tối đa	2.5 kVA	3 kVA	3.6 kVA	4 kVA	4.6 kVA	5 kVA	6 kVA
Công suất đầu ra tối đa	2.5 kW	3 kW	3.6 kW	4 kW	4.6 kW	5 kW	6 kW
Điện áp lưới định mức	1/N/PE, 220 V / 230 V						
Tần số lưới định mức	50 Hz / 60 Hz						
Dòng điện đầu ra lưới điện định mức	11.4 A / 10.9 A	13.6 A / 13 A	16 A / 15.7 A	18.2 A / 17.4 A	20.9 A / 20 A	22.7 A / 21.7 A	27.3 A / 26.1 A
Dòng điện đầu ra tối đa	11.4 A	13.6 A	16 A	18.2 A	20.9 A	22.7 A	27.3 A
Hệ số công suất	> 0.99 (-0.8 -> + 0.8)						
Tổng độ méo sóng hài	< 3%						
Hiệu suất							
Hiệu suất tối đa	97.3%	97.3%		97.6%		97.7%	
Hiệu suất Châu Âu	96.5%	96.6%		97.1%		97.1%	
Bảo vệ							
Bảo vệ ngược cực DC				Có			
Bảo vệ ngắn mạch				Có			
Bảo vệ quá dòng đầu ra				Có			
Bảo vệ chống sét				Có			
Giám sát lưới điện				Có			
Bảo vệ chống đảo				Có			
Bảo vệ nhiệt độ				Có			
Quét đa đỉnh				Có			
Tích hợp AFCI 2.0				Tùy chọn			
Tích hợp công tắc DC				Có			
Thông số chung							
Kích thước (Rộng × Cao × Sâu)	330 × 371 × 161 mm						
Trọng lượng	8.2 kg	8.3 kg		8.9 kg			9 kg
Cấu trúc liên kết	Không biến áp						
Công suất tự tiêu thụ (đêm)	< 1 W						
Dải nhiệt độ môi trường vận hành	-25 ~ +60°C						
Độ ẩm tương đối	0 - 100%						
Bảo vệ xâm nhập	IP66						
Phát ra tiếng ồn (điển hình)	20 dB(A)						
Cách thức làm mát	Làm mát tự nhiên				Làm mát tự nhiên với quạt bên trong		
Độ cao so với mực nước biển tối đa để hoạt động	4000 m						
Tiêu chuẩn kết nối lưới điện	G98 hoặc G99, VDE-AR-N 4105/VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C 15/VFR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA						
Tiêu chuẩn an toàn / EMC	IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-2/-3						
Đặc trưng							
Kết nối DC	Đầu nối MC4						
Kết nối AC	Đầu cắm kết nối nhanh						
Hiển thị	Màn hình kỹ thuật số LED & Bluetooth + Ứng dụng						
Truyền thông	RS485, USB, Tùy chọn: Wi-Fi, GPRS						